阳光款系列不锈钢深井泵

◆产品特点

1. 全新体验，动力超乎想象，满足宽电压使用。
2. 诸多环境，一机搞定：广泛应用于农田灌溉/生活用水/水塔送水/河道取水/深井取水。
3. 电机高效稳定：冷轧800矽钢片，油浸式电机。全自动机器嵌线及检测，安全稳定。
4. 高精度转子，核芯科技：转子轴为304不锈钢与45#钢对接，花键部位耐腐蚀，加工中心一次装夹，保证了同轴度。
5. 不锈钢机筒及泵筒，抗腐蚀性强，结实耐用。
6. 不锈钢连接及出水座，精致美观。



超大流量　　动力强劲

超高扬程　　节能环保

性能优化　　噪音更低

◆型号示例

100　QJ　X　(D)　2　-　51　/　9　-　0.6

- 0.6 额定功率（kW）
- 9 叶轮级数（级）
- 51 额定扬程（m）
- 2 额定流量（m^3/h）
- (D) 单项/三相
- X 销子款
- QJ 井用潜水
- 100 适用井径

阳光款系列不锈钢深井泵

◆技术参数

型号	功率		额定电压(V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min											
	kW	HP			流量(m^3/h)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
100QJXD2-37/7-0.4	0.4	0.55	220	1.5"	扬程(m)	44	42	40	38	37	34	32	29	25	19	18	7
100QJX(D)2-51/9-0.6	0.6	0.8	220/380			61	60	57	55	51	49	44	41	35	30	24	12
100QJX(D)2-63/11-0.8	0.8	1.1	220/380			75	74	72	68	63	58	54	48	41	33	25	14
100QJX(D)2-86/14-1.1	1.1	1.5	220/380			100	96	93	88	86	76	69	60	52	42	29	16
100QJX(D)2-115/20-1.5	1.5	2	220/380			137	132	127	121	115	108	97	87	73	62	48	25
100QJX(D)2-139/23-1.8	1.8	2.5	220/380			158	155	150	145	139	131	121	109	97	85	69	43
100QJX(D)2-165/26-2.2	2.2	3	220/380			205	200	194	185	165	153	143	132	111	99	79	55

阳光款系列不锈钢深井泵

型号	功率		额定电压(V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min								
	kW	HP			流量(m^3/h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
100QJX(D)4-27/6-0.6	0.6	0.8	220/380	1.5"	扬程(m)	36	34	33	31	27	24	18	11	10
100QJX(D)4-35/8-0.8	0.8	1.1	220/380			49	47	45	39	35	30	22	16	14
100QJX(D)4-50/10-1.1	1.1	1.5	220/380			67	64	61	56	50	43	35	26	18
100QJX(D)4-67/13-1.5	1.5	2	220/380			81	78	75	69	67	54	45	35	24
100QJX(D)4-80/17-1.8	1.8	2.5	220/380			105	100	95	88	80	71	60	47	33
100QJX(D)4-92/20-2.2	2.2	3	220/380			120	116	110	101	92	83	73	59	39

阳光款系列不锈钢深井泵

型号	功率		额定电压(V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min									
	kW	HP			流量(m^3/h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100QJX(D)6-20/6-0.6	0.6	0.8	220/380	1.5"	扬程(m)	40	38	36	34	30	25	20	12	10	7
100QJX(D)6-24/8-0.8	0.8	1.1	220/380			54	51	49	43	37	32	24	18	15	9
100QJX(D)6-35/10-1.1	1.1	1.5	220/380			67	65	61	56	50	43	35	26	18	13
100QJX(D)6-49/13-1.5	1.5	2	220/380			85	81	78	72	64	56	49	36	25	15
100QJX(D)6-64/17-1.8	1.8	2.5	220/380			105	101	95	88	80	71	64	48	35	18
100QJX(D)6-73/20-2.2	2.2	3	220/380			120	116	110	101	92	83	73	59	39	33

型号	功率		额定电压(V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min										
	kW	HP			流量(m^3/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8	8.4	9.6	10.8
100QJX(D)8-22/5-0.8	0.8	1.1	220/380	2"	扬程(m)	35	33	30	27	26	24	23	22	18	14	10
100QJX(D)8-30/7-1.1	1.1	1.5	220/380			45	44	41	38	37	35	32	30	25	21	14
100QJX(D)8-40/10-1.5	1.5	2	220/380			64	60	56	51	49	46	42	40	35	30	22
100QJX(D)8-50/12-1.8	1.8	2.5	220/380			77	74	69	66	61	57	52	50	42	33	24
100QJX(D)8-60/14-2.2	2.2	3	220/380			90	86	82	74	71	68	62	60	52	40	28

型号	功率		额定电压(V)	出水座口径	转速 n≈2850 r/min									
	kW	HP			流量(m^3/h)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10	10.8	12.6
100QJX(D)10-15/4-0.8	0.8	1.1	220/380	2"	扬程(m)	28	26	23	21	20	17	15	12	9
100QJX(D)10-20/5-1.1	1.1	1.5	220/380			33	31	29	27	25	23	20	17	12
100QJX(D)10-30/7-1.5	1.5	2	220/380			48	46	43	40	38	34	30	25	17
100QJX(D)10-40/9-1.8	1.8	2.5	220/380			60	57	54	50	48	43	40	33	21
100QJX(D)10-50/11-2.2	2.2	3	220/380			74	70	65	60	58	55	50	41	28