

◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。

◆ 运行参数

最高流体温度高达：35℃
最大入水深度：80M
最大含砂量：0.25%

◆ 电机泵体

充电式电机
单相：220~240V/50Hz
三相：380~415V/50Hz
泵通过套管应力设计
NEMA尺寸标准
符合ISO 9906的曲线公差
泵体采用单级浮动式叶轮

◆ 型号示例



序号	主要配件	材料
1	电机筒	201/304
2	油囊	丁腈橡胶
3	油囊压板	304
4	卡簧	304
5	下轴承座	铝合金
6	上轴承座	铝合金
7	转子轴	45#+304
8	连接座	304
9	出水座	304
10	泵筒	201/304
11	联轴器	304
12	进水流网	304
13	导叶壳	PC
14	叶轮	POM
15	叶轮底板	PC
16	泵轴	304/410

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	流量 (m³/h)	转速 n=2850 r/min								
	kW	HP				0	0.6	1.2	1.8	2	2.4	3	3.6	4.2
100QJXD2-33/5-0.25	0.25	0.33	220	1.5"	扬程 (m)	38	37	36	34	33	31	27	23	17
100QJXD2-44/7-0.37	0.37	0.5	220			50	49	48	45	44	42	37	30	22
100QJXD2-64/10-0.55	0.55	0.75	220			72	71	69	66	64	61	54	44	33
100QJXD2-79/13-0.75	0.75	1	220			91	89	86	81	79	73	64	50	36
100QJXD2-94/15-0.92	0.92	1.25	220			106	105	101	96	94	88	74	60	44
100QJXD2-116/18-1.1	1.1	1.5	220			130	129	126	120	116	110	96	78	57
100QJXD2-125/20-1.3	1.3	1.75	220			142	140	135	129	125	118	103	82	60
100QJX(D)2-138/22-1.5	1.5	2	220/380			155	153	149	142	138	130	113	92	65
100QJX(D)2-158/26-1.8	1.8	2.5	220/380			184	180	174	162	158	150	128	103	72
100QJX(D)2-191/30-2.2	2.2	3	220/380			212	208	203	195	191	179	156	128	89
100QJX(D)2-216/35-2.6	2.6	3.5	220/380			249	244	234	222	216	203	177	142	100
100QJX(D)2-247/40-3	3	4	220/380			285	278	269	254	247	232	201	161	114
100QJX2-279/45-3.7	3.7	5	380			322	315	305	287	279	263	230	181	129
100QJX2-310/50-4	4	5.5	380			357	348	339	319	310	292	252	201	144
100QJX2-349/56-5	5	7	380			402	391	379	358	349	327	283	227	160
100QJX2-385/62-5.5	5.5	7.5	380			444	434	420	397	385	362	313	249	177

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	流量 (m³/h)	转速 n=2850 r/min								
	kW	HP				0	0.6	1.2	1.8	2	2.4	3	3.6	4.2
100QJXD3-27/5-0.25	0.25	0.33	220	1.5"	扬程 (m)	38	37	36	34	33	31	27	23	17
100QJXD3-37/7-0.37	0.37	0.5	220			50	49	48	45	44	42	37	30	22
100QJXD3-54/10-0.55	0.55	0.75	220			72	71	69	66	64	61	54	44	33
100QJXD3-64/13-0.75	0.75	1	220			91	89	86	81	79	73	64	50	36
100QJXD3-74/15-0.92	0.92	1.25	220			106	105	101	96	94	88	74	60	44
100QJXD3-96/18-1.1	1.1	1.5	220			130	129	126	120	116	110	96	78	57
100QJXD3-103/20-1.3	1.3	1.75	220			142	140	135	129	125	118	103	82	60
100QJX(D)3-113/22-1.5	1.5	2	220/380			155	153	149	142	138	130	113	92	65
100QJX(D)3-128/26-1.8	1.8	2.5	220/380			184	180	174	162	158	150	128	103	72
100QJX(D)3-156/30-2.2	2.2	3	220/380			212	208	203	195	191	179	156	128	89
100QJX(D)3-177/35-2.6	2.6	3.5	220/380			249	244	234	222	216	203	177	142	100
100QJX(D)3-201/40-3	3	4	220/380			285	278	269	254	247	232	201	161	114
100QJX3-230/45-3.7	3.7	5	380			322	315	305	287	279	263	230	181	129
100QJX3-252/50-4	4	5.5	380			357	348	339	319	310	292	252	201	144
100QJX3-283/56-5	5	7	380			402	391	379	358	349	327	283	227	160
100QJX3-313/62-5.5	5.5	7.5	380			444	434	420	397	385	362	313	249	177

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	流量 (m³/h)	转速 n=2850 r/min									
	kW	HP				0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4	4.2	4.8
100QJXD4-31/6-0.37	0.37	0.5	220	1.5"	扬程 (m)	44	42	41	40	39	36	33	31	29	24
100QJXD4-42/8-0.55	0.55	0.75	220			58	56	55	54	52	49	44	42	39	33
100QJXD4-50/10-0.75	0.75	1	220			73	70	69	67	65	61	55	50	48	41
100QJXD4-61/12-0.92	0.92	1.25	220			87	84	82	81	78	73	66	61	58	49
100QJXD4-71/14-1.1	1.1	1.5	220			102	98	96	94	91	85	77	71	68	57
100QJXD4-82/16-1.3	1.3	1.75	220			116	113	110	107	104	97	88	82	77	65
100QJX(D)4-91/18-1.5	1.5	2	220/380			131	127	124	121	117	109	99	91	87	73
100QJX(D)4-107/21-1.8	1.8	2.5	220/380			152	148	144	141	136	128	115	107	102	85
100QJX(D)4-122/24-2.2	2.2	3	220/380			174	169	165	161	156	146	132	122	116	98
100QJX(D)4-143/28-2.6	2.6	3.5	220/380			203	197	192	188	182	170	154	143	135	114
100QJX(D)4-163/32-3	3	4	220/380			232	225	220	215	208	195	176	163	155	130
100QJX4-182/36-3.7	3.7	5	380			261	253	247	242	234	219	198	182	174	146
100QJX4-204/40-4	4	5.5	380			290	281	275	268	260	243	220	204	194	163
100QJX4-228/45-5	5	7	380			327	316	309	302	293	274	248	228	218	183
100QJX4-253/50-5.5	5.5	7.5	380			363	352	344	335	325	304	275	253	242	203
100QJX4-288/56-7	7	9.5	380			406	394	385	376	364	341	308	288	271	228
100QJX4-318/62-7.5	7.5	10	380			450	436	426	416	403	377	341	318	300	252

型号	功率		额定电压 (V)	出水座口径	流量 (m³/h)	转速 n=2850 r/min							
	kW	HP				0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
100QJXD6-23/5-0.37	0.37	0.5	220	1.5"	扬程 (m)	39	36	34	31	28	23	18	11
100QJXD6-28/6-0.55	0.55	0.75	220			46	43	41	38	34	28	22	13
100QJXD6-34/7-0.75	0.75	1	220			54	50	48	44	39	34	26	15
100QJXD6-37/8-0.75	0.75	1	220			59	55	53	48	43	37	30	18
100QJXD6-45/9-0.92	0.92	1.25	220			69	64	62	58	51	45	36	21
100QJXD6-56/11-1.1	1.1	1.5	220			85	79	76	70	64	56	47	25
100QJXD6-62/13-1.3	1.3	1.75	220			100	93	89	81	72	62	50	31
100QJX(D)6-71/15-1.5	1.5	2	220/380			113	106	101	93	83	71	56	36
100QJX(D)6-78/17-1.8	1.8	2.5	220/380			126	117	112	103	92	78	63	41
100QJX(D)6-96/20-2.2	2.2	3	220/380			151	141	136	126	113	96	78	47
100QJX(D)6-105/23-2.6	2.6	3.5	220/380			166	155	149	138	122	105	82	51
100QJX(D)6-118/26-3	3	4	220/380			189	176	170	156	142	118	91	55
100QJX6-139/30-3.7	3.7	5	380			225	208	200	185	165	139	108	61
100QJX6-152/34-4	4	5.5	380			245	229	220	205	182	152	116	66
100QJX6-170/38-5	5	7	380			272	256	246	230	207	170	132	74
100QJX6-188/42-5.5	5.5	7.5	380			311	290	277	254	229	188	143	82
100QJX6-211/47-7	7	9.5	380			337	316	304	283	255	211	162	96
100QJX6-233/52-7.5	7.5	10	380			376	352	338	315	283	233	179	113

◆ 技术参数

100QJXD8-23/0-0.75	0.75		220	2"	扬程 (m)	39	38	35	33	31	30	27	23	24	20	18	
100QJXD8-28/7-0.75	0.75	1	220			44	43	40	37	35	33	30	28	26	22	22	17
100QJXD8-33/8-0.92	0.92	1.25	220			51	50	46	43	41	39	35	33	32	26	26	20
100QJXD8-38/9-1.1	1.1	1.5	220			57	55	51	48	46	44	41	38	36	30	30	23
100QJXD8-43/10-1.3	1.3	1.75	220			65	63	58	54	52	49	45	43	41	34	34	25
100QJX(D)8-49/12-1.5	1.5	2	220/380			75	73	68	63	60	57	53	49	47	37	37	27
100QJX(D)8-57/14-1.8	1.8	2.5	220/380			88	86	80	74	70	67	61	57	54	45	33	
100QJX(D)8-68/17-2.2	2.2	3	220/380			108	103	96	90	86	81	74	68	65	52	36	
100QJX(D)8-79/20-2.6	2.6	3.5	220/380			128	120	111	103	98	93	86	79	76	63	45	
100QJX(D)8-93/23-3	3	4	220/380			144	139	128	119	113	109	99	93	85	70	54	
100QJX8-107/26-3.7	3.7	5	380			164	159	148	137	130	124	115	107	103	88	62	
100QJX8-115/29-4	4	5.5	380			182	176	162	151	143	136	125	115	100	90	72	
100QJX8-137/33-5	5	7	380	205	200	184	172	164	157	143	137	127	105	81			
100QJX8-154/37-5.5	5.5	7.5	380	234	227	212	196	185	176	165	154	149	126	97			
100QJX8-168/41-7	7	9.5	380	258	252	230	215	204	195	178	168	158	130	97			
100QJX8-181/45-7.5	7.5	10	380	283	273	253	236	225	212	195	181	170	137	102			