130QJX系列不锈钢销子款深井泵

◆ 产品介绍

适用于从井或水库取水，广泛应用于家用、民用、工业、花园灌溉等。



◆ 运行参数

最高流体温度高达：35°C
最大入水深度：80M
最大含砂量：0.25%

◆ 电机泵体

充油式电机
三相：380~415V/50Hz
泵通过套管应力设计
NEMA尺寸标准
符合ISO 9906的曲线公差
泵体采用单级浮动式叶轮

◆ 型号示例

130 QJ X 8 - 104 / 13 - 3

- 3：额定功率（kW）
- 13：叶轮级数（级）
- 104：额定扬程（m）
- 8：额定流量（m^3/h）
- X：销子款
- QJ：井用潜水
- 130：适用井径

序号	主要配件	材料
1	电机筒	201/304
2	油囊	丁腈橡胶
3	油囊压板	304
4	卡簧	304
5	下轴承座	铸铁
6	上轴承座	铸铁
7	转子轴	45#+304
8	连接座	304
9	出水座	304
10	泵筒	201/304
11	联轴器	304
12	进水滤网	304
13	导叶壳	PC
14	叶轮	POM
15	叶轮底板	PC
16	泵轴	304/410

130QJX系列不锈钢销子款深井泵

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	转速 n≈2850 r/min							
	kW	HP			流量（m^3/h）	0	2	4	6	8	10	12	14
130QJX8-104/13-3	3	4	380	2"	扬程（m）	139	134	130	119	104	84	57	24
130QJX8-127/16-4	4	5.5				170	165	159	146	127	99	66	28
130QJX8-161/21-5.5	5.5	7.5				220	212	204	187	161	125	85	47
130QJX8-231/27-7.5	7.5	10				303	291	282	263	231	189	138	63
130QJX8-263/33-9.2	9.2	12.5				351	337	326	302	263	212	150	77
130QJX8-310/39-11	11	15				415	402	388	356	310	241	161	69

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	转速 n≈2850 r/min							
	kW	HP			流量（m^3/h）	0	3	6	9	12	15	18	21
130QJX12-68/9-3	3	4	380	2"	扬程（m）	95	91	86	79	68	50	30	7
130QJX12-89/11-4	4	5.5				120	117	110	103	89	72	45	9
130QJX12-112/14-5.5	5.5	7.5				155	147	139	129	112	86	51	11
130QJX12-160/19-7.5	7.5	10				210	201	192	181	160	127	81	15
130QJX12-194/23-9.2	9.2	12.5				254	243	232	219	194	154	98	18
130QJX12-236/28-11	11	15				310	244	283	267	236	187	120	22

型号	功率		额定电压（V）	出水座口径	转速 n≈2850 r/min										
	kW	HP			流量（m^3/h）	0	3	6	9	12	15	18	20	22	27	30
130QJX20-43/7-3	3	4	380	2"	扬程（m）	71	67	63	61	58	53	48	43	38	22	6
130QJX20-55/9-4	4	5.5				90	86	81	78	74	68	62	55	51	30	8
130QJX20-67/10-5.5	5.5	7.5				110	105	99	96	91	84	75	67	61	37	10
130QJX20-87/14-7.5	7.5	10				140	133	128	125	117	108	97	87	77	46	14
130QJX20-106/17-9.2	9.2	12.5				170	162	155	152	142	131	118	106	94	56	17
130QJX20-132/21-11	11	15				210	199	190	183	172	159	143	132	116	72	21