

◆ 产品介绍

高速高效节能深井泵为我公司联合国内著名院校以及国内军工企业自主研发的新型产品，该产品以永磁无刷电机为动力，配置智能化控制器，可交直流转换高速运行，打破了传统深井泵的很多瓶颈，尤其在大功率高扬程方面具有独特的优势，具备恒压恒流供水、智能运行、远程报故障等功能；适应范围广，宽电压使用，恒定输出。本产品广泛用于工业、农业、石化、水处理等各个领域。

◆ 十大特色

1. 重量轻，重量是异步水泵的20~25%
2. 高转速，每分钟转速达6000转
3. 高扬程，单级额定扬程超常规4倍
4. 大流量，额定流量可达110方
5. 节能省耗，运超节能指标,省电25~35%
6. 安装成本降低，下井成本降低45~60%
7. 用电频率不受限，宽电压使用,交直流通用
8. 机组效率高，功率因素大
9. 三相缺一照样跑，缺相永不烧机
10. 多重保护，缺水、过热等多重保护设定，可实现恒压供水等功能

◆ 型号示例

JINBA
G150SP系列高速高效节能深井泵

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min								
	kW	HP			流量(m³/h)	0	15	20	25	30	35	40	45
G150SP20-50/2-4	4	5.5	320~450	4"	扬程(m)	72	65	58	50	42	35	28	22
G150SP20-68/3-5.5	5.5	7				99	86	77	68	58	49	40	30
G150SP20-87/4-7.5	7.5	10				129	115	102	87	75	62	52	41
G150SP20-124/5-11	11	15				176	155	142	124	108	93	78	63
G150SP20-143/6-13	13	17.5				218	197	165	143	122	104	90	70
G150SP20-179/7-15	15	20				240	210	195	179	154	128	103	83
G150SP20-209/10-18.5	18.5	25				325	292	252	209	176	151	113	79
G150SP20-254/13-22	22	30				335	314	298	254	217	178	148	111
G150SP20-314/15-26	26	35				410	385	364	314	267	222	177	125

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min									
	kW	HP			流量(m³/h)	0	12	16	18	22	27	30	32	38	45
G150SP30-35/2-4	4	5.5	320~450	4"	扬程(m)	72	60	55	51	44	38	35	32	23	3
G150SP30-49/3-5.5	5.5	7				99	82	74	70	65	56	49	45	30	4
G150SP30-62/4-7.5	7.5	10				129	108	97	94	85	72	62	58	45	5
G150SP30-93/5-11	11	15				176	146	141	130	122	105	93	84	65	6
G150SP30-104/6-13	13	17.5				218	173	158	154	140	121	104	97	75	7
G150SP30-128/7-15	15	20				240	230	210	195	179	154	128	103	83	7
G150SP30-147/10-18.5	18.5	25				325	316	292	252	209	176	147	113	79	8
G150SP30-178/13-22	22	30				335	334	314	298	254	217	178	148	111	9
G150SP30-225/15-26	26	35				410	405	385	364	314	267	225	177	125	10

JINBA
G150SP系列高速高效节能深井泵

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min									
	kW	HP			流量(m³/h)	0	10	15	25	35	40	45	55	65	72
G150SP40-42/2-7.5	7.5	10	320~450	4"	扬程(m)	64	63	61	55	47	42	39	33	20	3
G150SP40-66/3-11	11	15				94	92	90	81	70	66	61	50	34	4
G150SP40-80/4-13	13	17.5				138	129	121	106	90	80	75	57	36	5
G150SP40-91/4-15	15	20				141	140	133	119	102	91	82	66	45	6
G150SP40-119/5-18.5	18.5	25				180	175	165	153	131	119	105	80	50	8
G150SP40-140/6-22	22	30				225	210	202	180	150	140	123	100	72	10
G150SP40-170/7-26	26	35				260	254	243	218	185	170	157	126	95	12

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min									
	kW	HP			流量(m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	72
G150SP50-35/2-7.5	7.5	10	320~450	4"	扬程(m)	64	63	58	51	42	35	27	12	3
G150SP50-54/3-11	11	15				94	92	86	77	66	54	41	18	4
G150SP50-66/4-13	13	17.5				138	129	113	99	80	66	48	22	5
G150SP50-77/4-15	15	20				141	140	126	110	91	77	58	24	6
G150SP50-92/5-18.5	18.5	25				180	148	140	126	110	92	69	30	8
G150SP50-118/6-22	22	30				225	218	188	165	140	118	89	54	12
G150SP50-140/7-26	26	35				260	254	230	200	170	140	110	65	20

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min										
	kW	HP			流量(m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
G150SP60-46/2-11	11	15	320~450	4"	扬程(m)	71	70	67	62	57	51	46	40	31	26	8
G150SP60-61/2-13	13	17.5				81	80	76	70	63	58	51	46	38	30	9
G150SP60-82/3-15	15	20				107	102	93	85	78	70	62	55	44	33	10
G150SP60-80/3-18.5	18.5	25				120	112	110	103	93	87	80	68	58	55	13
G150SP60-92/4-22	22	30				140	135	126	118	103	97	86	77	72	54	16
G150SP60-120/5-26	26	35				170	167	156	145	140	125	108	100	95	67	24

JINBA
G150SP系列高速高效节能深井泵

◆ 技术参数

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min										
	kW	HP			流量(m³/h)	0	15	25	35	45	55	65	75	80	95	102
G150SP80-31/2-11	11	15	320~450	4"	扬程(m)	71	69	67	60	55	48	42	36	31	22	8
G150SP80-39/2-13	13	17.5				81	78	73	67	61	53	48	42	39	26	9
G150SP80-44/3-15	15	20				107	97	90	82	74	64	59	49	44	29	10
G150SP80-62/3-18.5	18.5	25				120	112	106	98	88	82	73	64	62	47	13
G150SP80-72/4-22	22	30				140	135	126	118	103	97	86	77	72	54	16
G150SP80-95/5-26	26	35				170	167	156	145	140	125	108	100	95	67	24

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min											
	kW	HP			流量(m³/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
G150SP90-52/3-18.5	18.5	25	320~450	5"	扬程(m)	92	87	82	78	75	69	62	57	52	46	40	34	25
G150SP90-65/4-22	22	30				118	106	100	94	89	82	76	72	65	55	48	38	27

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min											
	kW	HP			流量(m³/h)	12	24	36	48	60	72	84	96	100	108	120	140
G150SP100-46/3-18.5	18.5	25	320~450	5"	扬程(m)	92	85	80	75	68	63	53	48	46	42	33	13
G150SP100-56/4-22	22	30				115	106	96	90	82	75	66	60	56	48	38	16

型号	功率		额定电压(V)	出水口径	转速 n=4000~5000 r/min											
	kW	HP			流量(m³/h)	15	30	45	60	75	90	105	110	120	140	
G150SP110-40/3-18.5	18.5	25	320~450	5"	扬程(m)	90	83	78	69	60	53	43	40	34	20	
G150SP110-45/4-22	22	30				111	99	92	82	70	62	50	45	39	25	